

Opis	Wartość
Nr wyrobu	96402952
Nazwa wyrobu	UPS 32-30 F
Numer EAN	5700390687212
p max	10 bar
Klasa izolacji	44
	F
Faza	3
U	200-230 V
Cos fi - pędność 1	0,69
Cos fii- pędność 2	0,60
Cos fi - pędność 3	0,37
Max. t ot.	40 oC
f	50 Hz
Min. temp. czynnika	-10 oC
Max. temp. czynnika	120 oC
Wirnik	Stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Korpus pompy	Zeliwo szare EN-JL1040 DIN W.-Nr.
Region sprzedaży	Japan
Masa netto	18.3 kg
Masa	19.8 kg
Przyłącze rurowe	32 A
Ciśnienie	10 K
Kołnierz standardowy	JIS
Min. t ot.	0 oC
Zabezpieczenie silnika	CONTACT
Zabezpieczenie termiczne	EXT.
Dopuszczenia	CE
H max	30 dm
I 1	0.23 A
I 2	0.29 A
I speed 3	0.78 A
Długość montażowa	280 mm
P1 pędność 1	55 W
P1 pędność 2	60 W
P1 pędność 3	100 W
Pędności	3
Położenie skrzynki zaciskowej	1.30H
Z przekątnikiem	N
Korpus pompy	35 B - 40 B ASTM

