

Opis	Wartość
Nr wyrobu	96413625
Nazwa wyrobu	UPS 32-60 F
Numer EAN	5700390586584
p max	10 bar
Klasa izolacji	44
	F
Faza	1
U	230-240 V
Cos fi - pędność 1	0,88
Cos fii- pędność 2	0,91
Cos fi - pędność 3	0,94
C praca	6 muF
	400 V
Max. t ot.	40 oC
f	50 Hz
Min. temp. czynnika	-10 oC
Max. temp. czynnika	120 oC
Wirnik	Stal nierdzewna
	1.4301 DIN W.-Nr.
	304 AISI
Korpus pompy	Żeliwo szare
	EN-JL1040 DIN W.-Nr.
Masa netto	17.3 kg
Masa	18.6 kg
Przyłącze rurowe	DN 32
Ciśnienie	PN 6 / PN 10
Kołnierz standardowy	DIN
Min. t ot.	0 oC
Zabezpieczenie silnika	CONTACT
Zabezpieczenie termiczne	EXT.
Dopuszczenia	CE,B,VDE
H max	60 dm
I 1	0.84 A
I 2	0.86 A
I speed 3	0.88 A
Długość montażowa	220 mm
P1 pędność 1	170 W
P1 pędność 2	180 W
P1 pędność 3	190 W
Pędności	3
Położenie skrzynki zaciskowej	1.30H
Z przekątnikiem	Y
Korpus pompy	35 B - 40 B ASTM

