

| Opis                          | Wartość              |
|-------------------------------|----------------------|
| Nr wyrobu                     | 96402208             |
| Nazwa wyrobu                  | UPS 65-30 F B        |
| Numer EAN                     | 5700390662691        |
| p max                         | 10 bar               |
| Klasa izolacji                | 44                   |
|                               | H                    |
| Faza                          | 3                    |
| U                             | 400-415 V            |
| Cos fi - pędność 1            | 0,81                 |
| Cos fii- pędność 2            | 0,80                 |
| Cos fi - pędność 3            | 0,60                 |
| Max. t ot.                    | 40 oC                |
| f                             | 50 Hz                |
| Min. temp. czynnika           | -10 oC               |
| Max. temp. czynnika           | 120 oC               |
| Wirnik                        | Stal nierdzewna      |
|                               | 1.4301 DIN W.-Nr.    |
|                               | 304 AISI             |
| Korpus pompy                  | Brąz                 |
|                               | 2.1176.01 DIN W.-Nr. |
| Masa netto                    | 35.1 kg              |
| Masa                          | 36.7 kg              |
| Przyłącze rurowe              | DN 65                |
| Ciśnienie                     | PN 6 / PN 10         |
| Kołnierz standardowy          | DIN                  |
| Min. t ot.                    | 0 oC                 |
| Zabezpieczenie silnika        | CONTACT              |
| Zabezpieczenie termiczne      | EXT.                 |
| Dopuszczenia                  | CE,B,VDE             |
| H max                         | 30 dm                |
| I 1                           | 0.24 A               |
| I 2                           | 0.28 A               |
| I speed 3                     | 0.52 A               |
| Długość montażowa             | 340 mm               |
| P1 pędność 1                  | 135 W                |
| P1 pędność 2                  | 155 W                |
| P1 pędność 3                  | 215 W                |
| Pędności                      | 3                    |
| Położenie skrzynki zaciskowej | 1.30H                |
| Z przełącznikiem              | N                    |
| Korpus pompy                  | 35 B - 40 B ASTM     |

